



Foco em Scanners

Tel/Fax:
+ 55 (11) 4330-7855
+ 55 (11) 4330-8213

MICROTEK



Scanner Microtek ScanMaker 1000XL

Scanner no formato A3 com TMA (Adaptador de Transparências) incluso

O scanner ScanMaker 1000XL oferece recursos como PictuRescue, que propicia a melhor qualidade digital, no formato A3, com recursos de última geração, combinada com uma excelente resolução óptica. Com seu TMA em formato A3 incluso, com optical dynamic range de 4.0 Dmax, possibilita a digitalização de filmes positivos e negativos, cromos, slides e similares.



Especificações Técnicas:

Resolução Óptica / Interpolada / Profundidade de Bits / Sensor de imagem	6.400 x 3.200 dpi / Interpolada 25.600 dpi / 48 Bits de Cor / CCD (Charge Coupled Device) de 41.300 elementos, com lâmpada de catodo frio
Área Máx. de Scaneamento	Refletivo: 12" x 17" (305 mm x 432 mm) / Transparência: 12" x 16" (305 mm x 405 mm)
Optical dynamic range (DMax)	4.0 Dmax
Interface	Hi-Speed USB 2.0 e FireWire (IEEE 1394 standard)
Softwares inclusos*	<ul style="list-style-type: none"> • Microtek ScanWizard™ Pro • Microtek Scanner ICC Profiler • Microtek Network Scanning utility • InterVideo MediaOne Gallery • ABBYY FineReader Sprint para O.C.R. • Adobe Photoshop Elements (PC/Mac) • Adobe Acrobat Reader (PC/Mac) • LaserSoft Imaging SilverFast Ai <p>*A lista de softwares que acompanham o scanner pode sofrer alterações sem prévio aviso. Sugerimos consultar a lista atualizada no momento da cotação.</p>
Hardware incluso	Scanner ScanMaker 1000XL, cabo USB 2.0, cabo FireWire, cabo de Energia, IT-8 calibration target
Plataformas	Windows e Macintosh
Configuração PC	drive CD-ROM (para instalação do software), monitor colorido com 24-bits de cor, 128MB RAM (recomendado 256MB ou superior) FireWire Pentium III PC ou superior com conexão FireWire, Microsoft Windows 2000 ou XP USB Pentium III PC ou superior com conexão USB 2.0, MS Windows 2000 ou XP
Configuração Mac	drive CD-ROM drive (para instalação do software), monitor colorido com 24-bits de cor, 128MB RAM (recomendado 256MB ou superior) FireWire iMac DV ou Mac G3/G4/G5 com conexão FireWire / Mac OS X 10.2 ou superior USB iMac DV or Mac G3/G4/G5 com conexão USB 2.0, Mac OS X 10.3 ou superior
Voltagem / Consumo	Min/Max : 100 a 240 Vac / Consumo: 45 Watts
Peso e Dimensões	Scanner :12 Kg e embalado 21 Kg / Scanner : 628 x 376 x 181 mm / com embalagem 500 x 340 x 770 mm

Fast Scan Serviços em Informática e Importação Ltda
Website : acesse www.fastscan.com.br E-mail: contato@fastscan.com.br
Fones: +55 11 4330-7855 / 4330-8213 / 4332-5692 / 2669-8889